



# GAMA ACCESS-PSU

Alimentatori universali per controllori di porte nei sistemi di controllo degli accessi

- **Compatibilità universale con tutti i principali controller di porte, tra cui: ACT, InnerRange, Hikvision, Paxton, Nedap, Salto**
- Soluzioni con uno o più controller
- Ricarica della batteria di emergenza da 12 V
- Supporti per schede a circuiti stampati e viti di fissaggio inclusi
- Possibilità di montaggio su guida DIN (se necessario)
- Scatole con serratura\*
- Protezione antisabotaggio nella parte anteriore e posteriore
- Uscite con fusibili multipli inclusi
- Corrente nominale totale in carico + 0,5 A di carica della batteria
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Protezione contro i transitori di rete
- Garanzia a vita



MULTI-ACCESS-PSU6



## DESCRIZIONE

Progettati per garantire una compatibilità universale, questi alimentatori sono stati specificatamente concepiti per essere compatibili con un'ampia gamma di sistemi e dispositivi di controllo degli accessi, assicurando una perfetta integrazione con qualsiasi controller per porte. Questo modello di rete universale elimina la necessità di forare manualmente o di utilizzare attrezzature aggiuntive, rendendo l'installazione più semplice ed efficiente

### Vantaggi principali:

- **Compatibilità universale**  
Perfetta integrazione con una vasta gamma di dispositivi di controllo d'accessi, compresi i più diffusi controller per porte come ACT, InnerRange, Hikvision, Paxton, Nedap e Salto.
- **Migliore circolazione dell'aria**  
Custodia progettata per garantire una ventilazione ottimale, assicurando un funzionamento efficiente del sistema, prevenendo il surriscaldamento e prolungandone la durata.
- **Garanzia a vita**  
Offre la tranquillità di una garanzia a vita, che assicura l'affidabilità a lungo termine e il funzionamento costante del vostro sistema di controllo accessi.

La funzione di ricarica della batteria di riserva da 12 V garantisce l'alimentazione elettrica di emergenza in caso di interruzione di corrente, assicurando il funzionamento continuo dei sistemi di controllo degli accessi. Inoltre, le unità sono dotate di uscite con fusibili multipli, consentendo agli installatori di proteggere ogni circuito, garantendo una maggiore sicurezza ed evitando possibili danni.

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di ingresso	Da 90 a 264V ac
Temperatura di esercizio	Da -10°C a 40°C at 95% HR
Protezione Tamper	Anteriore e posteriore



APPROVAZIONE  
UKCA | CE Mark  
RoHS Compliant

**VI SERVE UN ALIMENTATORE PER UN SISTEMA PIU' POTENTE?**

Scopi il nostro NUOVO MULTI-ACCESS-PSU12  
[enquiries@elmdene.co.uk](mailto:enquiries@elmdene.co.uk)



## DESCRIZIONI E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	CODICE	Descrizione	Controller
	ACCESS-PSU-N	SMPSU 13.8Vdc 2A Gama N <b>Dimensioni:</b> 275H x 330W x 80D (mm), 3.3kg <b>Max batteria:</b> 12V 7Ah	1 unico controller: PAXTON; SALTO
	ACCESS-PSU	SMPSU 13.8Vdc 2A BM <b>Dimensioni:</b> 275H x 330W x 80D (mm), 3.3kg <b>Max batteria:</b> 12V 7Ah	1 unico controller: NEDAP; PAXTON; SALTO ADI HUB PRO; CDVI; HONEYWELL IB2 I/O
	ACCESS-PSU1	SMPSU 13.8Vdc 4A BM Modulo di uscita con fusibile a 4 vie <b>Dimensioni:</b> 330H x 377W x 90D (mm), 4.0kg Scatola con serratura <b>Max batteria:</b> 12V 7Ah	1 controller grande o fino a 2 controllori piccoli
	ACCESS-PSU2	SMPSU 13.8Vdc 4A BM Modulo di uscita con fusibile a 4 vie <b>Dimensioni:</b> 500H x 400W x 90D (mm), 6.1kg Scatola con serratura <b>Max batteria:</b> 12V 17Ah	2 controllori grandi o fino a 4 controllori piccoli
	ACCESS-PSU2-8A	13.8Vdc 8A / 27.6Vdc 4A SMPSU Commutabile Modulo di uscita con fusibile a 4 vie <b>Dimensioni:</b> 500H x 400W x 90D (mm), 6.4kg Scatola con serratura <b>Max batteria:</b> 12V 17Ah	2 controllori grandi o fino a 4 controllori piccoli
	MULTI-ACCESS-PSU2	13.8Vdc 8A / 27.6Vdc 4A SMPSU Commutabile Modulo di uscita con fusibile a 4 vie <b>Dimensioni:</b> 515H x 478W x 146D (mm), 6.4kg Scatola con serratura <b>Max batteria:</b> 12V 17Ah	2 controllori grandi o fino a 4 controllori piccoli
	ACCESS-EXP-PLATE	<b>Piastra di espansione singola</b> MULTI-ACCESS-PSU2 (max 2)	
	MULTI-ACCESS-PSU6	13.8Vdc 8A / 27.6Vdc 4A SMPSU Commutabile Modulo di uscita con fusibile a 4 vie <b>Dimensioni:</b> 515H x 478W x 146D (mm), 11.5kg Scatola con serratura <b>Max batteria:</b> 12V 17Ah	6 controllori grandi o fino a 12 controllori piccoli . 40mm di profondità tra i pannelli

## CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTATORI

Codice	Uscita commutabile 12V/24V	Indicazione interruzione di corrente	Indicazione della batteria	Uscite di guasto senza tensione	Relè ausiliare
ACCESS-PSU-N					
ACCESS-PSU		•	•	•	
ACCESS-PSU1		•	•	•	
ACCESS-PSU2		•	•	•	
ACCESS-PSU2-8A	•	•			•
MULTI-ACCESS-PSU2	•	•			•
MULTI-ACCESS-PSU6	•	•			•