GAMA STX 24V DC

Fuentes de alimentación con certificación EN54-4 para sistemas contra incendios

- Salida 27,6 V CC
- Tecnología de conmutación rentable
- Eficiencia energética:
  - Ahorro energético
  - Reducción de las facturas de electricidad
  - Mayor vida útil
  - Menor propensión a fallos
- Carga y supervisión inteligente de la batería mediante la tecnología EcoCharge de Elmdene
- Protección contra descarga profunda
- Señalización remota de fallos
- Corriente nominal completa hasta la carga más corriente adicional para recarga de la batería
- Salida de fallo sin tensión - EPS:
  Fallo de red eléctrica
- Salida de fallo sin tensión – Fallo fuente alimentación:
  - Fallo de batería
  - Fallo de carga de batería
  - Perdida de salida
- Protección contra transitorios de red eléctrica
- La versión de 10 A puede cargar hasta 2 baterías de 65 Ah alojadas en una caja independiente (BATT-BOX-65-BLACK)
- Garantía de por vida



DESIGNED IN BRITAIN

GARANTÍA DE POR VIDA

DESCRIPCIÓN

La gama STX de fuentes de alimentación conmutadas ha sido diseñada específicamente para sistemas contra incendios conformes con la norma EN 54.

Disponible en versiones de 1 A, 2 A, 5 A o 10 A, certificadas según las normas EN 54-4:1997, A1:2002 e A2:2006. Las unidades incluyen una función de carga inteligente de la batería que utiliza la eficiente tecnología EcoCharge de Elmdene, cuentan con supervisión de la red eléctrica y de la batería con salidas independientes sin tensión y también incorporan protección contra la descarga profunda de la batería en caso de un fallo prolongado de la red eléctrica Los de indicadores LED permiten un diagnóstico rápido

del estado de la fuente de alimentación, mientras que una variedad de carcasas ofrece al instalador la posibilidad de elegir la batería de reserva.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salida	27.6 V dc
Alimentación red eléctrica	93 - 264 V ac
Temperatura de trabajo	10 to +40°C 75% HR Sin condensación
Indicación LED	Estado y fallo de la red

CERTIFICACIONES

Certified by UL (EN54-4:1997 +A1: 2002 +A2: 2006)
UKCA | CE Mark
RoHS Compliant

ELM0044-2026-ISSUE4

Para más información sobre el producto o sobre pedidos consultad la siguiente página

INFORMACIÓN ADICIONAL

T ENCLOSURE



CÓDIGO

STX2401-T

DESCRIPCIÓN

27.6V dc, 1A
300H x 240W x 60D (mm), 2.0kg
Max battery 2 x 12V 1.2Ah

C ENCLOSURE



CÓDIGO

STX2401-C

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 1A
275H x 330W x 80D (mm)
Max battery 2 x 12V 7Ah

CÓDIGO

STX2402-C

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 2A
275H x 330W x 80D (mm)
Max battery 2 x 12V 7Ah

CÓDIGO

STX2405-C

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 5A
275H x 330W x 80D (mm)
Max battery 2 x 12V 7Ah

E ENCLOSURE



CÓDIGO

STX2402-E

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 2A
420H x 400W x 80D (mm)
Max battery 2 x 12V 17Ah

CÓDIGO

STX2405-E

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 5A
420H x 400W x 80D (mm)
Max battery 2 x 12V 17Ah

CÓDIGO

STX2410-E

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 10A
420H x 400W x 80D (mm)
Max battery 2 x 12V 17Ah

BATT-BOX



CÓDIGO

STX2410-E + BATT-BOX-65-BLACK

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 7.2A
BATT-BOX-65-BLACK
534H x 465W x 268D (mm)
Max battery 2 x 12V 65Ah

H ENCLOSURE



CÓDIGO

STX2410-H

DESCRIPCIÓN

27.6Vdc, 8A
420H x 420W x 180D (mm)
Max battery 2 x 12V 38Ah