



GAMA STX UL864

Fuentes de alimentación UL864 para sistemas contra incendios

- Certificado UL864 (10a Edición) para aplicaciones contra incendios
- Entrada: 110/240VAC 50/60Hz
- Disponible en 2A y 5A
- Cargador de batería supervisado: compatible con baterías de hasta 55 Ah
- Velocidad de carga seleccionable para una optimización de la vida útil de la batería
- Circuito de desconexión de batería integrado para protección contra descargas profundas
- Dos relés de avería comunes (1 A a 30 V CC)
 - Fallo general del Sistema
 - Fallo por baja tensión de entrada
- LED de diagnóstico: Indica fallos de conexión a tierra, estado de la CA y fallos del cargador y la batería
- Disponible en armario de acero con cerradura
- Garantía limitada de por vida



DESCRIPCIÓN

Esta gama de fuentes de alimentación auxiliares y certificadas UL 864 está disponible en 2A y 5A, y proporciona alimentación a equipos supervisados por sistemas de alarma contra incendios y otros dispositivos auxiliares de seguridad como retenedores de puertas, sistemas de detección por aspiración, interfaces de control de ascensores, sistemas de control de humo, barreras y comunicadores.

Las fuentes de alimentación incorporan un eficiente diseño de fuente conmutada y ofrecen capacidad de back up mediante baterías proporcionando una solución rentable para aplicaciones de baja potencia.

La integridad de las baterías se supervisa mediante el cargador integrado que incorpora un circuito de desconexión cuando el nivel de batería es bajo, lo cual proporciona protección frente a posibles daños causados por descargas profundas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida	27.3 VDC para 2A; 24VDC para 5A
Entrada	110 - 240 V ac
Temperatura de trabajo	De 0°C a 49°C a 95%
Indicación LED	Estado de red & averías
Certificación	UL864 (10ª Edición)



INFORMACION PARA PEDIDOS

	Código	Amp	Dimensiones	Peso	Descripción	Compatible con baterías de tamaño
	STX2402-UL-G	2.0	Al. 441 x An. 251 x Pr. 110 mm (En pulgadas Al 17.3 x An 9.9 x Pr.4.3)	3.8kg	Carga adicional de batería 0.5 A	Baterías de 2 x 12V 8Ah a 55Ah (> 8Ah requiere caja externa de batería)
	STX2405-UL-G	5.0	Al. 441 x An.251 x Pr.110 mm (En pulgadas Al.17.3 x An. 9.9 x Pr.4.3)	4.1kg	Carga adicional de batería 0.7 A	Baterías de 2 x 12V 8Ah a 55Ah (> 8Ah requiere caja externa de batería)
	STX2402-UL-D	2.0	Al. 505 x An. 406 x Pr.87 mm (En pulgadas Al.20 x An.16 x Pr.3.4)	5.6 kg	Carga adicional de batería 0.5 A	Baterías de 2 x 12V 17/18Ah a 55Ah (> 18Ah requiere caja externa de batería)
	STX2405-UL-D	5.0	Al.505 x An.406 x Pr.87 mm (En pulgadas Al.20 x An.16 x Pr.3.4)	5.9 kg	Carga adicional de batería 0.7 A	Baterías de 2 x 12V 17/18Ah a 55Ah (> 18Ah requiere caja externa de batería)