FUENTES DE ALIMENTACIÓN (PSU) CON CERTIFICACION

Por muy sofisticado que sea un sistema de seguridad y detección de incendios o por muy avanzadas que sean la funcionalidades que incorpore, la fiabilidad del sistema depende de la fuente de alimentación que utilice. La clave está en elegir una fuente de alimentación robusta y de alta calidad diseñada para durar y ofrecer fiabilidad.

Las certificaciones EN y UL gozan de gran prestigio en la industria. Un producto con estas certificaciones es garantía de su fiabilidad y demuestra el compromiso del fabricante con la seguridad y la calidad, brindando gran tranquilidad al instalador y confianza en las seguridad de sus instalaciones.

Fuentes de alimentación con caja

Las PSU certificadas contra incendios, control de acceso e intrusos están disponibles en diversos tamaños diseñados para adaptarse a cada aplicación.

Fuentes de alimentación sin caja

Módulos de alimentación compatibles para funcionar con sistemas contra incendios EN54 y módulos de alimentación certificados UL294 para sistemas de control de acceso.

DESIGNED IN BRITAIN

LIFETIME WARRANTY

EN CERTIFIED

UL CERTIFIED

APROBACIONES: Fuentes de alimentación con certificación **EN54-4** para sistemas de alarma contra incendios con certificación **EN12101-10** para "Sistemas de control de humo y calor"Unidades con certificación **UL294** para sistemas de control de acceso Marca **CE y UKCA**

CON CAJA	APROBACIÓN	MODELOS (Alt. x Anc. x Pro. (mm))
	Fuentes de alimentación con certificación **EN54-4** para sistemas de detección de incendio y alarma de incendio	**STX2401-T** 27, 6 VCC, 1 A. 300 Alt. x 240 Anc. x 60 Pro. batería máx. 2 x 12 V 1,2 Ah **STX2401-C** 27,6 VCC, 1 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 7 Ah **STX2402-C** 27,6 VCC, 2 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 7 Ah **STX2402-E** 27,6 VCC, 2 A. 420 Alt. x 400 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah **STX2405-C** 27,6 VCC, 5 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 7 Ah **STX2405-E** 27,6 VCC, 5 A. 420 Alt. x 400 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah **STX2410-E** 27,6 VCC, 10 A. 420 Alt. x 400 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah **STX2410-H** 27,6 VCC, 8 A 420 Alt. x 420 Anc. x 180 Pro. batería máx. 2 x 12 V 38 Ah **STX2410-E** 27,6 VCC 7,2 A 420 Alt. x 400 Anc. x 80 Pro. **+ BATT-BOX-65** 534 Alt. x 465 Anc. x 267 Pro. Batería máx. 2 x 12 V 65 Ah
	EN54-4 y **EN12101-10** Certificados para "Sistemas de control de humos y calor"	**2401ST-C** 27,6 VCC, 1 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 7 Ah **2402ST-C** 27,6 VCC, 2 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah **2402ST-E** 27,6 VCC, 2 A. 420 Alt. x 400 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah / 18 Ah **2402ST-K** 27,6 VCC, 2 A. 325 Alt. x 350 Anc. x 105 Pro. batería máx. 2 x 12 V 12 Ah **2402ST-H** 27,6 VCC, 2 A. 420 Alt. x 420 Anc. x 180 Pro. batería máx. 2 x 12 V 24 Ah / 38 Ah **2405ST-C** 27,6 VCC, 5 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah **2405ST-E** 27,6 VCC, 5 A. 420 Alt. x 400 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah / 18 Ah **2405ST-K** 27,6 VCC, 5 A. 325 Alt. x 350 Anc. x 105 Pro. batería máx. 2 x 12 V 12 Ah **2405ST-H** 27,6 VCC, 5A. 420 Alt. x 420 Anc. x 180 Pro. batería máx. 2 x 12 V 24 Ah / 38 Ah **+ BATT-BOX-65** 534 Alt. x 465 Anc. x 267 Pro. batería máx. 2 x 12 V 65 Ah
	UL294 unidades certificadas para sistemas de control de acceso	**ACCESS-UL-PSU1** 13,8 VCC, 4 A. 440 Alt. x 250 Anc. x 115 Pro. batería máx. 12 V 7 Ah. Se adapta a un máximo de 2 controladores de puerta. **ACCESS-UL-PSU2** 13,8 VCC, 4 A. 505 Alt. x 407 Anc. x 80 Pro. batería máx. 12 V 17 Ah. Se adapta a un máximo de 4 controladores de puerta. **MULTI-ACCESS-UL-PSU6** 13,8 VCC, 8 A / 27,6 VCC 4 A. 515 Alt. x 478 Anc. x 146 Pro. batería máx. 12 V 17 Ah. Se adapta a un máximo de 12 controladores de puerta
	Fuentes de alimentación con certificación **EN50131-6** para sistemas de detección de intrusión y atraco	**EN50131-6 GRADO 2** **GEN2-08-A** 13,8 VCC, 1 A. 200 Alt. x 230 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 7 Ah / 8 Ah **GEN2-18-B** 13,8 VCC, 1,5 A. 330 Alt. x 355 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 17 Ah / 18 Ah **GEN2-08-C** 13,8 VCC, 1 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 7 Ah / 8 Ah **GEN2-18-C** 13,8 VCC, 1,5 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 17Ah / 18 Ah **EN50131-6 GRADO 3** **GEN3-08-A** 13,8 VCC, 1 A. 200 Alt. x 230 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 7 Ah / 8 Ah **GEN3-08-B** 13,8 VCC, 1 A. 330 Alt. x 355 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 7 Ah / 8 Ah **GEN3-08-C** 13,8 VCC, 1 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 pro., batería máx. 12 V 7 Ah / 8 Ah **GEN3-18-B** 13,8 VCC, 1,5 A. 330 Alt. x 355 Anc. x 80 Pro., batería máx. 12 V 7 Ah / 18 Ah **GEN3-18-C** 13,8 VCC, 1,5 A. 275 Alt. x 330 Anc. x 80 Pro. batería máx. 12 V 17 Ah / 18 Ah **GEN3-34-R** * 13,8 VCC, 3 A. 410 Alt. x 390 Anc. x 80 Pro. batería máx. 2 x 12 V 17 Ah *Cumple los requisitos de **EN50131-6**

SIN CAJA	APROBACIÓN	MODELOS
	Módulos de alimentación compatibles con sistemas **EN54** y **EN12101-10**	**EN54** **STX2401-MOD** 27,6 VCC, 1 A **STX2402-MOD** 27,6 VCC, 2 A **STX2405-MOD** 27,6 VCC, 5 A **STX2410-MOD** 27,6 VCC, 10 A **EN54 y EN12101-10** **2401ST-MOD** 27,6 VCC, 1 A **2402ST-MOD** 27,6 VCC, 2 A **2405ST-MOD** 27,6 VCC, 1 A
	UL294 unidades certificadas para sistemas de control de acceso	**UL294-12V4A-MOD** 13,8 VCC, 4 A **UL294-12V8A-MOD** 13,8 VCC, 8 A

Si busca asesoramiento personalizado, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros expertos, estaremos encantados de ayudarle.

Hable con nuestros expertos